

SF320 PREVENTIVNÍ PŘÍSADA PROTI PLÍSNÍM A ŘASÁM

KONCENTRÁT



VÝHODY

- koncentrovaná přísada,
- přísada do penetrací, fasádních nátěrů a omítkovin,
- prodlužuje životnost natíraných ploch.

POUŽITÍ

Ochrana zdiva, nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů proti plísním a řasám.

UPOZORNĚNÍ

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad napadený plísní nebo jiným biologickým napadením se musí nejdříve ošetřit chlorovým přípravkem SF210 nebo bezchlorovým přípravkem SF220, výrobce STACHEMA CZ.

APLIKACE

Naředěný přípravek (viz tabulka) se aplikuje nátěrem nebo postřikem na suchý, vyžralý a očištěný povrch. V případě nutnosti likvidace plísní a jiných biologických nečistot se doporučuje nejdříve aplikovat chlorový přípravek SF210 nebo bezchlorový přípravek SF220, výrobce STACHEMA CZ. Je nutné postupovat dle pokynů výrobce hmoty, do které je přípravek přidáván!

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem, postřikem.

VYDATNOST

Až 50 m²/l.

SF320 PREVENTIVNÍ PŘÍSADA PROTI PLÍSNÍM A ŘASÁM

KONCENTRÁT

ŘEDĚNÍ

Ředění aplikačních nátěrů		
při ochraně ve hmotě, např. injektáže, přídavek do malt, vnitřních a fasádních omítek, spárovacích hmot apod.	1:19	50 g do 1 kg hmoty
ochrana fasádních barev	1:09	100 g do 1 kg hmoty

ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

PARAMETRY PŘÍSADY

Vzhled	bílá emulze
Obsah sušiny hmotnostně	25±5 %
Hustota	1020–1060 kg/m ³
pH	6,5–8,5
Ředidlo	voda

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 a 5 l

Datum revize

13. 2. 2024

Revidoval

Legislativní oddělení STACHEMA CZ

