



- Vyrábějí se jako závěsné v hranatém provedení – zajímavější design
- S topným tělesem 2,2 kW
- Na objednávku možno dodat s topným tělesem 4 kW
- Nadprůměrná tloušťka izolace v rozích



Typ zásobníku		OKHE 80	OKHE 100	OKHE 125	OKHE 160
Objednací číslo model 2,2 kW		140110801	140810801	140310801	140610801
Objednací číslo model 4 kW		140110803	140810803	140310803	140610803
Objem	[l]	75	100	121	153
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	34	38	45	51
Izolace	[mm]	až 80			
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022			
Příkon topného tělesa	[W]	2200			
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2	2,6	3,2	4
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz			
Doporučený jistič	[A]	16			
Elektrické krytí		IP44			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6			
Třída energetické účinnosti		C			
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	1391	1395	1353	2715
Smíšená voda V40	[l]	124,83	151,66	180,40	219,82

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKHE 80	740	550	19	520	582	464	148	117	450
OKHE 100	885	550	19	520	727	605	148	117	450
OKHE 125	1050	550	19	520	757	638	283	117	450
OKHE 160	1235	550	19	520	1000	880	225	117	450

HRDLO č. 1 3/4" vnější

