


Materiál:	Nerezová ocel podobná 1.4401
Rozteč čelistí	Všude 40 mm. Možné vzájemné kombinace kompatibilní se všemi ostatními verzemi GEKA®
Provozní tlak	Max. 40 bar. Odpovídá více než dvojnásobku provozního tlaku ve srovnání běžných spřáhel s čelistmi podle systému GEKA® Odolnost proti
podtlaku	Až 10 m vodního sloupce (WC)
Teplotní rozsah:	Přibližně -5 °C až +100 °C (v závislosti na kvalitě těsnicího kroužku)
Těsnění	Standardně s GEKA® plus vysoce výkonnými tvarovanými těsnicími kroužky z materiálu 300 FKM (fluorogumy) podle normy DIN ISO 1629 (300V), patentované, teplotní rozsah od cca -10 °C do +150 °C
Možnosti	Na vyžádání GEKA® plus vysoce výkonné tvarované těsnicí kroužky z materiálu 300 NBR (300C) a v kvalitě NBR vhodném pro styk s potravinami (300D), pro pitnou vodu, se schválením KTW podle D2 a výsledkem dlouhodobé zkoušky DVGW W270, a v kvalitě EPDM, stejně jako lapače nečistot, k dispozici pro vlastní montáž
Oblast použití	Chemický průmysl, nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, ochrana životního prostředí atd.

GEKA® plus hadicové spojky E

Průchodka s výrazným žebrovaným závitem chránícím hadici zaručuje pevné uchycení hadice. Pro svorky a koncovky

Vnitřní průměr hadice mm	13	19	25	32
Velikost hadice	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Jednotky PU	10	10	10	10
Krycí boxy	150	120	100	70
Katalogové číslo	40101CS	40103CS	40104CS	40106CS
Číslo položky	03.0101	03.0103	03.0104	03.0106



✓ Odolné
✓ proti
✓ korozi,
✓ kyselinám
a zásadám

GEKA® plus závitové díly E s vnitřním závitem

Plochý těsnicí kroužek z FKM (fluorokaučuku) podle normy DIN ISO 1629 na straně se závitem

Vnitřní závit mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Vnitřní závit	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4
PU jednotky	10	10	10	10
Krycí boxy	160	160	140	100
Katalogové číslo	40110CS	40111CS	40113CS	40114CS
Číslo položky	03.1110	03.1111	03.1113	03.1114



✓ Odolné
✓ proti
✓ korozi,
✓ kyselinám
a zásadám

GEKA® plus závitové díly E s vnějším závitem

Vnější závit mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Vnější závit	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4
Jednotky PU	10	10	10	10
Krycí boxy	180	170	160	120
Katalogové číslo	40110ACS	40111ACS	40113ACS	40114ACS
Číslo položky	03.2110	03.2111	03.2113	03.2114



✓ Odolné
✓ proti
✓ korozi,
✓ kyselinám
a zásadám

GEKA® plus slepá spojka E

S otvorem pro upevnění malých řetězů

PU jednotky	10
Krycí skříňky	180
Katalogové číslo	40118CS
Číslo položky	03.3118



✓ Odolné
✓ proti
✓ korozi,
✓ kyselinám
a zásadám

Upozornění: Nerezová ocel je obecně ideální pro širokou škálu médií. To zahrnuje i mnoho agresivních médií, která nesmí nebo by neměla přijít do styku s neželezným kovem, jakým je mosaz, nebo s různými plasty. Proto produkty GEKA® plus z nerezové oceli představují obrovské obohacení původní rodiny produktů GEKA®, neboť otevírají další velmi široké profesionální pole použití, např. v chemickém průmyslu, nápojovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu nebo v oblasti ochrany životního prostředí atd.