

## technické informace k lité podlaze (vaničce) **FLEXIA**

Vanička **FLEXIA** je sprchová podlaha z litého mramoru, kterou je možné řezem upravit na požadovaný rozměr.

Řez podlahou FLEXIA musí být rovný (*krácení, úkosity, výřezy*), ale nelze řezat do rádiusu (*oblouky*).

Při zadávání rozměrů je důležité počítat **s tolerancí na přesnost řezu**. Sprchové podlahy FLEXIA jsou řezány na požadovaný rozměr na strojní formátovací pile **s tolerancí  $\pm 2$  mm na metr řezu**.

Následný řez podlahy není pohledový.

Umístění otvoru na sifon na vaničce je pevně dáno a nelze jej změnit.

Okolo sifonu je vzhledem k pevnosti podlahy doporučeno případný řez podlahy vést minimálně 15cm od středu sifonu.

Vanička FLEXIA **nesmí být z důvodu dilatace montována pod obklad** a musí být vzhledem k zachování její pevnosti umístěna na pevný podklad a po celé ploše **podlepena** (stavebním lepidlem, popř. silikonem).

Doporučujeme Vám rovnou při poptávce také **zadat**, přijde-li vanička **do rohu**, nebo bude-li umístěna **do niky**, popř. poptávku **doložit nákresem** včetně vyobrazení stěn.

**Součástí ceny za vaničku FLEXIA není kalkulace řezu (v dm), ani sifon pro daný typ vaničky FLEXIA.**