

# LIGNOFIX D3

## Disperzní lepidlo pro vodovzdorné montážní a plošné lepení dřeva



**Disperzní lepidlo pro vodovzdorné montážní a plošné lepení dřeva, odolnost vůči vodě kategorie D3 – dle normy ČSN EN 204.**

**Oblast použití:** Lepidlo je určené pro lepení dřeva, dřevotřísky, MDF. K výrobě truhlářských výrobků, kuchyní, zahradního nábytku a v modelářství. Je vhodné pro profesionální i hobby využití. Slepovaný spoj odolává dlouhodobému působení zvýšené vlhkosti i krátkodobému působení tekoucí vody, je tvrdý a transparentní.

**Podklad:** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Návod k použití (lepení dřeva):** Lepidlo nanese na jednu nebo obě slepované plochy v celkovém množství 120 – 200 g/m<sup>2</sup> tak, aby lepidlo nevytékalo z lepené spáry, a během 5 minut obě slepované části k sobě přitiskneme. Pro vyšší odolnost spoje držíme obě části stlačené mírným tlakem ve svorkách nejméně 20 minut (měkké dřevo) a až 2 hodiny (tvrdé dřevo). Úplné vytvrzení nastává po 24 hodinách. Aplikace se provádí při teplotě vyšší než 15 °C. **Platí jak pro lepené materiály, tak lepidlo i okolní prostředí.**

**Údržba:** Všechny pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou, lepidlo nenechávejte na nářadí zaschnout.

**Způsob nanášení:** Štětcem nebo válečkem.

**Bezpečnost práce:** Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**První pomoc:** Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo. Přetrvávají-li dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží sejmut kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky setřít dokonale suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem a potom umýt vlažnou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchnout. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře.

Při zasažení očí, odstranit z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při otevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

Při požití vypláchnout ústa pitnou vodou. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky. Vyhledat lékařskou pomoc a ukázat štítek popř. obal výrobku.

**Skladování:** V původních dokonale uzavřených obalech na suchém a dobře větraném místě. Skladovat v teplotním rozmezí +5 až +30 °C. Chránit před mrazem.

**Odstraňování:** Prázdné obaly a obaly s vyschlým výrobkem je možné uložit spolu s obyčejným odpadem, obaly s nevyschlým produktem předejte jako nebezpečný odpad specializované firmě.

**Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.**

Datum revize: 2. 12. 2015