

## **CA-15080**

Opravný lak se štětečkem 12 ml, pro opravy drobných vad, škrábanců a skvrn na sanitární vybavení, dlažbu, otopná tělesa, dřezy a nábytek

POVRCHY: keramika, smalt, akryl, kov, prášková barva a lakované povrchy

**Návod k použití:** Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a očištěný od rzi a drobných částecí. Před použitím třepejte s lakem min. 2 minuty a při otevření držte nádobku ve svislé poloze. V závislosti na míře poškození aplikujte prostředek v několika tenkých vrstvách a nechte min. 24 hodin schnout. Nádobku po použití pevně uzavřete. Plné pevnosti a odolnosti dosáhne opravená plocha po 4 dnech.

**Důležité:** K čištění opraveného povrchu používejte výhradně jemné a neagresivní koupelnové čisticí prostředky nebo mýdlo. Nepoužívejte koncentráty a abrazivní čisticí prostředky, stejně jako dezinfekční prostředky či organická rozpouštědla. Lak nepoužívejte na plochy opatřené povrchovou úpravou proti zašpinění (easy-to-clean nátěry).

Prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s platnými normami ekologické likvidace.

Tepelná odolnost do 60°C

Skladování při teplotě + 5°C až 30°C

Minimální trvanlivost 5 let